Study manager - Bug #1684

شركة تنظيف مكيفات بالدمام

15.01.2023 14:34 - Anonymous

Status:	New	**Start date:**	15.01.2023
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:		**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour

Description

كيفية تنظيف الجزء الخارجي من مكيف الهواء
استخدم مفك براغي خاص لفك السطح الأمامي (الخارجي) للمحرك ، ثم قم بإزالة الجزء العلوي من مكيف الهواء ، مع الحرص على عدم إتلاف الأسلاك.
استخدم مكنسة كهربائية أو مكنسة خشنة عادية لإزالة الأوساخ من المحرك والمعدات.
ثم أضف الصابون أو محلول التنظيف إلى المكان المتسخ ونظفه برذاذ الماء ، قبل رش الماء تأكد من تغطية السلك بغطاء بلاستيكي.
اشطف الأوساخ من الداخل والخارج ، قم بإزالة الماء المتسخ من ملف تكييف الهواء ، ثم جفف بالمكنسة أو جفف.
قم بتنظيف الغبار المتصل بزعانف ملف تكييف الهواء ، ويمكنك استخدام مكنسة كهربائية بسرعة أبطأ ، أو استخدام فرشاة خاصة.
أعد تركيب المحرك أو الجزء الأمامي من الوحدة.

[شركة تنظيف مكيفات بالدمام]

عن المواد الكيماوية، وذلك عن ًنات الموجودة في المنزل، بعيداّيمكن تنظيف بقع السجاد باستخدام خلطة من المكو
باع الخطوات الآتية : تتكون خلطة تنظيف السجاد المنزلية من ربع كوب من الخل، وثلاثة أرباع الكوب منّطريق ات
ن الأقمشة، وخمس قطراتّلّيُالهيدروجين بوكسايد، مع ملعقتين كبيرتين من سائل غسيل الأطباق، وملعقتين كبيرتين من م
نات مع بعضها البعض. تستخدم هذه الخلطة في آلة تنظيفّمزج المكوُ 4.54 لترات من الماء . ت من زيت الروائح العطرية، مع
عن استخدام المواد الكيماوية غالية الثمن ًالسجاد الخاصة عوضا.
ّفات التي يتمّلتنظيف السجاد، وفيما يأتي عدد من الأمثلة على المنظ ًجيداً ةً حلاّاد الصناعيّفات السجّعتبر منظُت
في المحلول، واستخدامها في فرك البقع الموجودة على السجاد مع الامتناع عن نظيفة استخدامها من خلال غمس قطعة قماش
من سائل تنظيف الغسيل مع كوب صغيرة على السجاد: محلول المنظفات: مزج ربع ملعقة ًمن هذه المحاليل مباشرةّ سكب أي
الأبيض مع كوبين من الماء. محلول المذيبات : استخدام مذيبات الزيوت والدهون علىّ من الخل من الماء . الخل: مزج كوب
البقع، أو مزيل طلاء الأظافر الذي لا يحتوي على الأسيتون.

[شركة تنظيف]

02.05.2024 1/1