Study manager - Bug #1723

شركة عزل اسطح

11.04.2023 15:21 - Anonymous

Status:	New	**Start date:**	11.04.2023
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:		**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour

Description

للتعامل مع ما يسمى بتسريبات المياه والتي تحدث نتيجة انفجارات أو ًيعتبر العزل المائي من أكثر الطرق ابتكارا
تلف مواسير المياه الجارية داخل المباني المختلفة مثل المنازل والفنادق والمستشفيات . يتسبب في ضعف وانهيار
الخرسانة ، وانهيارها ، وتآكل الهياكل الحديدية أو المعدنية ، وانفصال الجدران عن المبنى ، وتشويه الصورة العامة
بسبب مظهرها. بعد تحديد سلبيات الاصفرار الخارجي ، وتراكم البكتيريا والطحالب ، وتلف البلاط من تقشر الأرضية ، وتلف
وتشويه الطلاء والطلاء الداخلي على الجدران ، وتسربات المياه ، فإن معظم الأماكن التي تعاني من هذه المشكلة هي
.الحمامات. يمكنك رؤيتها . غرفة. كيفية عزل الحمامات تتميز الحمامات برطوبة ثابتة نتيجة استخدام المياه في الدش
ا ، تتكثف كمية كبيرة من بخار الماء وتسقط على جدران وأرضية الحمام ، مما يتسبب في حدوثًا ساخنًعندما تأخذ دش
ا على أرضية الحمام بمرور الوقت . يؤدي إلى تسرب المياه إلى الخرسانة والمبنًتشققات ليس فقط في الجدران ولكن أيض
الأسمنت المختلط بأكمله . لهذا السبب يستحسن عزل الحمام بأكمله بعدة طرق منها : لهذا السبب ، يوصى بوضع طبقة من ملاط
30 سم وهي طريقة ومادة السيليكا المرنة قبل تمديد أنبوب الماء على أرضية الحمام . عادة ما تكون سماكة هذه الطبقة
.مناسبة لعزل أرضية حمام السباحة ويفضل مد الأنبوب المصنوع من بلاستيك البولي بروبلين الذي لا يتراكم فيه الشوائب
.الأحواض والأحواض من مختلف الأشكال والأنواع. تكون هذه الطريقة أكثر فاعلية قبل تثبيت الأنابيب

https://basmatmamlaka.wordpress.com/

02.05.2024 1/1